



## Удлинитель на катушке Garant<sup>®</sup> S IP 44 Для постоянного использования на открытом воздухе, IP 44.

- Корпус катушки изготовлен из нержавеющей и оцинкованной листовой стали, установленной на на прочной раме из оцинкованной стали.
- Инновационная и эргономичная кабельная направляющая «cabel-pilot» для идеального управления кабелем во время сматывания. Ручка переставляется на любую сторону и позволяет легко переносить и хранить кабели. Легко перематывать левой или правой рукой.
- Вращающаяся ручка для удобного сматывания.
- RN-кабель очень прочный, маслоустойчив и отлично подходит для профессионального
- 3 заземленных розетки с защитой от струй воды с самозакрывающимися крышками.
- Плавкий предохранитель, индикатор показывает перегрев и перегрузку.

## Garant® S IP 44 Cable Reel For constant use outdoors, IP 44.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle "cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- · Rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is very robust, oil resistant and especially suited for professional use and on site.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.











Артикул №. / Product number	1198390	1198350	1198340
Штрих-код / EAN-Code	4007123213979	4007123022878	4007123021598
VPE / UP	1	1 1	1
Длинна кабеля / Cable length	25 м.	25 м.	40 м.
Обозначение кабеля / Cable designation	HO7RN-F 3G1,5	HO7RN-F 3G2,5	HO7RN-F 3G1,5
Материал изоляции кабеля / Cable quality Pess	ина-неопрен / Rubber-Neoprene	Резина-неопрен / Rubber-Neoprene	Резина-неопрен / Rubber-Neoprene
Цвет кабеля / Cable colour	красный / red	красный / red	красный / red
Степень защиты (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Катушка - Ø / Reel - Ø	240 мм.	290 мм.	290 мм.

